



LOGISTIC

# STABUFILM 35 O 70

FILM  
ANTIDESLIZANTE



### STRUCTURA

- ▶ Tratamiento antideslizante
- ▶ Film PEhd 35 µm o 70 µm
- ▶ Tratamiento antideslizante

### CALIDAD

- ▶ Antideslizante - Hidrofóbico
- ▶ Flexible - Transparente - deformable
- ▶ **100% reciclable**
- ▶ Embalaje terciario adecuado para contacto con alimentos

### APLICACIONES

- ▶ **Stabiliza la mercancía**
- ▶ Recomendado para bidones, baldes, bolsas...
- ▶ Evita la humedad ascendente en el pie de pallet, y entre las capas de productos
- ▶ Utilisable como tapa superior de pallet
- ▶ Eficiente para todos los productos

### EMBALAJE

- ▶ Rollos ancho 1200 mm
- ▶ Longitud : 500 metros en 35µ y 500 metros en 70µm
- ▶ Precortada a 800mm o 1000 mm

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOPORTE	Film PEhd		Normas
GRAMAJE	35 o 70 g/m <sup>2</sup>		ISO 536
	Antideslizante sur Antideslizante	Antideslizante sur Papel	
Angulo de deslizamiento	≥ 75°	≥ 65°	NF Q 03-083
Coefficiente de fricción estática	≥ 3,7	≥ 2	NF Q 03-082
Coefficiente de fricción dinámica	≥ 1	≥ 0,6	NF Q 03-082



TECHNICOAT  
*Solution*

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com