



# STABULON 140

SEPARADORES DE PALLETISACION  
ANTIDESLIZANTE

LOGISTIC



## STRUCTURA

- ▶ Tratamiento antideslizante
- ▶ Papel
- ▶ Tratamiento antideslizante

## CALIDAD

- ▶ Antideslizante
- ▶ Ligero - bajo gramaje
- ▶ Facilidad de uso
- ▶ **100% reciclable**
- ▶ Producto Eco concebido ISO 14062
- ▶ Embalaje terciario adecuado para contacto con alimentos

## APLICACIONES

- ▶ **Stabiliza la mercancía**
- ▶ Uso en palletización manual o automática
- ▶ Eficiente para todos los productos
- ▶ También adecuado para el pie de pallet y tapa superior de pallet

## EMBALAJE

- ▶ Formato estándar para medidas de pallets - Medidas especiales bajo pedido
- ▶ 4000 planchas por pallet
- ▶ Disponible también en rollos o bobinas

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOPORTE	Papel reciclado normas FSC		Normas
GRAMAJE	140 g/m <sup>2</sup>		ISO 536
	Stabulon sobre Stabulon	Stabulon sobre papel	
Angulo de deslizamiento	≥ 55°	≥ 42°	NF Q 03-083
Coefficiente de fricción estática	≥ 1,4	≥ 0,9	ISO 8295
Coefficiente de fricción dinámica	≥ 1	≥ 0,7	ISO 8295



TECHNICOAT  
*Solution*

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com