



LOGISTIC

STABULON OCEAN

SEPARADORES DE PALLETISACION
ANTIDESLIZANTE & HIDROFÓBICO



STRUCTURA

- ▶ Tratamiento antideslizante
- ▶ Papel hidrofóbico
- ▶ Tratamiento antideslizante

CALIDAD

- ▶ Antideslizante
- ▶ Hidrofóbico
- ▶ Resistente a los pinchazos (clavos, defectos de pallet...)
- ▶ **100% reciclable**
- ▶ Producto Eco concebido ISO 14062
- ▶ Embalaje terciario adecuado para contacto con alimentos

APLICACIONES

- ▶ **Stabiliza la mercancía**
- ▶ Evita la humedad ascendente en el pie de pallet, y entre las capas de productos
- ▶ Uso en palletización manual o automática
- ▶ Eficiente para todos los productos

EMBALAJE

- ▶ Formato estandar para medidas de pallets - Medidas especiales bajo pedido
- ▶ 4000 planchas por pallet por el 160 g
- ▶ 2000 planchas por pallet por el 280 g
- ▶ Disponible tambien en rollos o bobinas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOPORTE	Papel sin blanquear		Normas
GRAMAJE	160 o 280 g/m ²		ISO 536
	Stabulon sobre Stabulon	Stabulon sobre papel	
Angulo de deslizamiento	≥ 55°	≥ 42°	NF Q 03-083
Coefficiente de fricción estática	≥ 1,4	≥ 0,9	ISO 8295
Coefficiente de fricción dinámica	≥ 1	≥ 0,7	ISO 8295



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com